

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DACII DUSTER

WERSJA SILNIKOWA		ScE 115 S6S		TcE 125 S6S		1.5 dCi 90 S6S		1.5 dCi 110 S6S	
Rozrzaj napędu	2wD	4wD	2wD	4wD	2wD	4wD	2wD	4wD	
Typ Skrzyni biegów	5-b. mech.	6-b. mech.	6-b. mech.	6-b. mech.	Euro 6	6-b. mech.	6-b. mech.	6-b. mech.	
Norma emisji spalin	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	
Liczba miejsc	5	5	5	5	5	5	5	5	
SILNIK									
Z1 - zapłon iskrowy, ZS - zapłon samoczynny (Diesel)	Z1		Z1		ZS		ZS		
Pojemność skokowa (cm³)	1598		1197		1461		1461		
Liczba i układ cylindrów / zaworów	4 rzędowo / 16		4 rzędowo / 16		4 rzędowo / 8		4 rzędowo / 8		
Moc maksymalna kW (KM/DIN) przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)	84 (114) przy 5500		92 (125) przy 5250		66 (90) przy 4000		80 (109) przy 4000		
Maksymalny moment obrotowy (Nm) przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)	156 przy 4000		205 przy 2000		200 przy 1750		260 przy 1750		
Rodzaj wtrysku	wielopunktowy sekwencyjny		bezpośredni		bezpośredni Common Rail				
Dotładowanie	wolnossący		turbodładowany		turbodładowany (turbospęgarzka o zmiennej geometrii)				
Paliwo	benzyna		benzyna		olej napędowy		olej napędowy		
Stop&Start	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
SKRZYNIĄ BIEGÓW									
Liczba biegów do jazdy do przodu	5	6	6	6	6	6	6	6	
Prędkość przy 1000 obr./min na pierwszym biegu	7,72	5,79	7,58	5,79	7,98	7,98	5,79		
na drugim biegu	14,05	9,97	14,5	9,97	15,27	15,27	9,97		
na trzecim biegu	21,77	15,27	21,36	15,8	22,49	22,49	15,80		
na czwartym biegu	29,61	22,03	28,97	23,16	30,50	30,50	23,16		
na piątym biegu	38,05	28,22	37,01	31,83	38,94	38,94	31,83		
na szóstym biegu	-	35,27	44,25	41,28	46,60	46,60	41,82		

WERSJA SILNIKOWA		5Ce 115 S6S		Tce 125 S6S		1.5 dCi 90 S6S		1.5 dCi 110 S6S	
Rodzaj napędu		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	2WD	2WD	4WD
KOŁA - OPONY		6.5 J16							
Obciążenie standardowe		215/65 R 16 M+S							
Opony standardowe									
UKŁAD HAMULCOWY		duuobudowy w układzie X							
Typ układu hamulcowego		serijnie 9.1							
Układ przeciwcierający blokowaniu kół (ABS Bosch)		serijnie							
Układ wspomagania nagłego hamowania		serijnie							
Elektroniczny korektor siły hamowania		serijnie							
System kontroli toru jazdy ESC									
Przód tarcze wentylowane (TW) Ø (mm) / grubość (mm)		TW 269 / 22.4							
Tył bębny (B) / Ø (")		B (9 cali)							
OSIĄGI									
Predkość maksymalna (km/h)		170	168	175	177	156	169	168	
0-100 km/h (s)		11	12	10.4	11.0	13.8	11.8	12.4	
400 m ze startu zatrzymanego (s)		17.8	18.5	17.2	17.8	19.1	18.1	18.7	
1000 m ze startu zatrzymanego (s)		32.2	33.8	32.1	32.7	36.1	34.2	34.5	
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO ₂ (w l/100 km i g/km)									

Emisja CO ₂ (g/km)	145	155	138	145	115	115	123
Cykł miejski (start na zimnym silniku) (l/100 km)	7,7	8	7,3	7,1	4,5	4,5	4,8
Cykł poza miejski (l/100 km)	5,6	6,2	5,5	6,0	4,3	4,3	4,7
Cykł mieszany (l/100 km)	6,4	6,8	6,1	6,4	4,4	4,4	4,7
POJEMNOŚĆ							
Zbiornik paliwa (litry)	50	50	50	50	50	50	50
MASA (kg)							
Masa własna pojazdu (kg)	1090	1205	1201	1312	1205	1205	1320
Dopuszczalna masa całkowita DMC (kg)	1697	1804	1751	1870	1775	1795	1875
Masa maksymalna zestawu samochodu z przyczepą (kg)	2897	3304	2951	3370	2975	2995	3375
Ładowność (kg)	607	599	550	558	570	590	555
Masa maksymalna przyczepy hamowanej (kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Masa maksymalna przyczepy niehamowanej (kg)	580	640	635	690	640	640	695
WŁAŚNOŚCI TERENOWE							
Głębokość brodzień (mm)	350						

Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określonej w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyfikacja dla wszystkich producentów metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy.

Mass własna pojazdu i pocana łączność dotyczą wersji podstawowej bez opcji mogą się różnić w zależności od specyfikacji auta. Samochody, Dacia podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.dacia i w Autoryzowanych Partnerstacjach.