



Kamperfit



– instrukcja bezpiecznej obsługi dla Użytkowników
lekkiej butli gazowej BP Gas light

Kamperfit (Adaptor typu 513) jest produktem specjalnie dostosowanym do segmentu caravaningowego, a dokładniej do podłączania lekkiej butli gazowej BP Gas light do instalacji gazowych w kamperach i przyczepach kempingowych. Poniższe wskazówki pozwalają w bezpieczny sposób korzystać z naszych produktów.

1. Do czego służy Kamperfit?

Kamperfit jest urządzeniem typu „szybkozłączka”, które NIE zmniejsza ciśnienia gazu, lecz służy do automatycznego podłączania do butli gazowych napełnianych gazem płynnym, a co za tym idzie do instalacji gazowych w przyczepach kempingowych i kamperach. Kamperfit może być podłączony do urządzeń wyposażonych w standardowy króciec gwintowany w dwojaki sposób:

- bezpośrednio do reduktora z węzłem niskociśnieniowym
- bezpośrednio do węża wysokociśnieniowego, który zakończony jest reduktorem.

2. Jak podłączyć Kamperfit do węża lub reduktora?

By prawidłowo podłączyć Kamperfit, upewnij się, że gwint adaptora jest dokładnie taki sam jak gwint reduktora lub węża. Jeżeli podłączasz Kamperfit bezpośrednio do węża pamiętaj, by użyć przewodów dostosowanych do ciśnienia 20 bar.

Gwintowany króciec Kamperfita połącz z reduktorem lub węzłem przy użyciu klucza. Pamiętaj, że tą czynność zawsze należy wykonać przed zamontowaniem adaptora na zaworze butli.



3. Jak zamontować Kamperfit na zaworze butli BP Gas light?

Zanim zamontujesz Kamperfit na zaworze butli, upewnij się, że czarny kurek jest w pozycji poziomej, czyli dopływ gazu jest zamknięty. Następnie, umieść Kamperfit na zaworze butli BP Gas light i mocno dociśnij, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie potwierdzające prawidłowo zamocowany adaptor.

BP Gas light
Lekka butla kompozytowa





**zamknięty
dopływ gazu**



**otwarty
dopływ gazu**

4. Jak otworzyć i zamknąć dopływ gazu?

Kamperfit wyposażony jest w czarny kurek, umożliwiający dopływ gazu do butli.

- jeżeli kurek jest w pozycji **poziomej**, oznacza to, że dopływ gazu jest **zamknięty**
- jeżeli kurek jest w pozycji **pionowej**, oznacza to, że dopływ gazu jest **otwarty**

W celu otwarcia dopływu gazu, gdy Kamperfit jest już zamontowany na zaworze, należy przekręcić dźwignię kurka do góry w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W celu zamknięcia dopływu gazu, kurek należy przekręcić w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do pozycji poziomej.

UWAGA: Jeżeli kurek nie chce się otworzyć, dźwignia nie działa, oznacza to, że Kamperfit nie został prawidłowo zamontowany na zaworze butli BP Gas light. W takiej sytuacji należy powtórzyć prawidłowy montaż Kamperfita zgodnie z punktem nr 3.

5. Jak odłączyć Kamperfit od butli BP Gas light?

Przede wszystkim upewnij się, że dopływ gazu został zamknięty (kurek powinien być w pozycji poziomej). By zdemonstrować Kamperfit, wciśnij kurek poziomo wzdłuż osi do środka, co spowoduje zwolnienie zacisku. Zdejmij Kamperfit podnosząc go do góry.

6. Kamperfit – uwagi praktyczne zapewniające bezpieczne użytkowanie

- BP Gas rekomenduje wykonanie powyższej instalacji przez osoby posiadające aktualne uprawnienia montażowe
- kamperfit został tak zaprojektowany, by jego zamontowanie na zaworze butli BP Gas light nie było możliwe, jeżeli kurek znajduje się w pozycji pionowej
- butla BP Gas light zawsze powinna znajdować się w pozycji pionowej
- w przypadku nieszczelności butli lub innych trudności, należy natychmiast zamknąć dopływ gazu oraz odłączyć Kamperfit
- w sytuacji zagrożenia spowodowanej użytkowaniem butli BP Gas light i Kamperfita należy skontaktować się z BP Gas pod numerem telefonu **061/ 817 34 22**
- nigdy nie należy sprawdzać szczelności instalacji gazowej przy użyciu ognia!!!
- przed podłączeniem kolejnej pełnej butli sprawdź, czy na zaworze znajduje się **oryginalny hologram BP Gas!**

BP Gas light
Lekka butla kompozytowa

